K 43-54 / K 43-99

Hrdlové šroubení, úhel 90°

Vlastnosti

Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 24°
Přípoj 2	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 2	nárazové provedení
Provedení	úhel 90°
Obsah dodávky	s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, pojistnou maticí, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem z pletené šňůry
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-54	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	22	27
K 43-89	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	20	27	12	31	12	14	17
K 43-90	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	27	23	32	17	38	17	17	27
K 43-96	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	17	22	22
K 43-98	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	14	19	22
K 43-99	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	19	27

Ø d2 = vnější průměr trubky – SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 430-68 - K 430-89	Přepážkové šroubení s hrdlem k zašroubování, Ocel