

K 430-17 - K 430-86

Přepážkové šroubení s hrdlem k zašroubování

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1 + 2	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1 + 2	nárazové provedení
Konstrukce	pro přepážkové upevnění
Provedení	úhel 90°
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Upozornění
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Doprodějný artikl
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 43-19 - K 43-95	Přepážkové šroubení s hrdlem k zašroubování, s pojistnou maticí
K 43-20 - K 43-94	Hrdlové šroubení, úhel 90°, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
K 43-21 - K 43-73	Šroubení, přepážkové připojení, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
K 47-15	Spojovací šroubení, úhel 90°, s přesuvnou maticí, řezným kroužkem, přitlačným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hadicovým hrdlem
K 47-16	Spojovací šroubení, úhel 90°, s přesuvnou maticí, řezným kroužkem, přitlačným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hadicovým hrdlem
K 47-17 / K 47-19	Spojovací hrdlo, úhel 90°, s přesuvnou maticí, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hadicovým hrdlem