

K 430-17 - K 430-86

Přepážkové šroubení s hrdlem k zašroubování

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Přípoj 1 + 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 + 2 | nárazové provedení |
| Konstrukce | pro přepážkové upevnění |
| Provedení | úhel 90° |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Upozornění |
|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|
| K 430-17 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 | - |
| K 430-21 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 36 | 47 | 24 | - |
| K 430-30 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 | - |
| K 430-37 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 25 | 36 | 47 | 24 | - |
| K 430-38 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 25 | 36 | 47 | 24 | - |
| K 430-54 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 | - |
| K 430-57 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 30 | 42 | 19 | Doprodějný artikl |
| K 430-86 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | - | 45 | 19 | - |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

| | |
|-------------------|--|
| K 43-19 - K 43-95 | Přepážkové šroubení s hrdlem k zašroubování, s pojistnou maticí |
| K 43-20 - K 43-94 | Hrdlové šroubení, úhel 90°, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí |
| K 43-21 - K 43-73 | Šroubení, přepážkové připojení, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí |
| K 47-15 | Spojovací šroubení, úhel 90°, s přesuvnou maticí, řezným kroužkem, přitlačným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hadicovým hrdlem |
| K 47-16 | Spojovací šroubení, úhel 90°, s přesuvnou maticí, řezným kroužkem, přitlačným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hadicovým hrdlem |
| K 47-17 / K 47-19 | Spojovací hrdlo, úhel 90°, s přesuvnou maticí, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hadicovým hrdlem |