

K 430-68 - K 430-89

Přepážkové šroubení s hrdlem k zašroubování

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 24°
Přípoj 2	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 2	nárazové provedení
Konstrukce	pro přepážkové upevnění
Provedení	úhel 90°
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = vnější průměr trubky – SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 43-54 / K 43-99 Hrdlové šroubení, úhel 90°, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, pojistnou maticí, stahovacím kroužkem a těsnícím kroužkem z pletené šňůry