

# K 44-156 / K 44-162

## Redukční spojovací šroubení, tvar T

### Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	nárazové provedení
<b>Přípoj 2 + 3</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 2 + 3</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Konstrukce</b>	pro přepážkové upevnění
<b>Provedení</b>	tvar T
<b>Obsah dodávky</b>	s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem a pojistnou maticí
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



### Výrobek

Označení	Ø d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-156</b>	-	12	24	56	32	17	20	29	44	17	22	22	24
<b>K 44-162</b>	10	12	24	56	32	17	20	29	44	17	19	22	24

Ø d2 = vnější průměr trubky – SW = otvor klíče

### Varianty produktu

**K 440-105 / K 440-113** Spojovací hrdlo, tvar T, Ocel