

K 44-164

Hrdlové šroubení, zkušební přípojka

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	se závitovým těsněním prostřednictvím přitlačného kroužku a kroužku z kruhové šňůry
Přípoj 2	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 2	Vnitřní kužel 24°
Přípoj 3	metrický vnitřní cylindrický závit
Konstrukce	pro přepážkové upevnění
Provedení	tvar T
Obsah dodávky	s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, pojistnou maticí, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem z pletené šňůry
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-164	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 440-115 Hrdlo k zašroubování, tvar T, Ocel