

# K 44-164

Hrdlové šroubení, zkušební přípojka

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	se závitovým těsněním prostřednictvím přitlačného kroužku a kroužku z kruhové šňůry
<b>Přípoj 2</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 2</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Přípoj 3</b>	metrický vnitřní cylindrický závit
<b>Konstrukce</b>	pro přepážkové upevnění
<b>Provedení</b>	tvar T
<b>Obsah dodávky</b>	s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, pojistnou maticí, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem z pletené šňůry
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-164</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

**K 440-115** Hrdlo k zašroubování, tvar T, Ocel