

# K 44-166

Hrdlové šroubení, zkušební přípojka, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	se závitovým těsněním prostřednictvím přítlačného kroužku a kroužku z kruhové šňůry
<b>Přípoj 2</b>	metrický vnitřní cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 2</b>	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
<b>Přípoj 3</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 3</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Konstrukční doplněk</b>	se zkušební přípojkou
<b>Provedení</b>	tvar L
<b>Obsah dodávky</b>	s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, pojistnou maticí, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem z pletené šňůry
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-166</b>	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

**K 440-116 / K440-117** Hrdlo k zašroubování, tvar L, Ocel