

K 44-166

Hrdlové šroubení, zkušební přípojka, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------|--|
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | se závitovým těsněním prostřednictvím přítlačného kroužku a kroužku z kruhové šňůry |
| Přípoj 2 | metrický vnitřní cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E. |
| Přípoj 3 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 3 | Vnitřní kužel 24° |
| Konstrukční doplněk | se zkušební přípojkou |
| Provedení | tvar L |
| Obsah dodávky | s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, pojistnou maticí, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem z pletené šňůry |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-166 | 12 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 24 | 24 | 32 | 17 | 42 | 17 | 22 | 27 |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 440-116 / K440-117 Hrdlo k zašroubování, tvar L, Ocel