

# K 44-35 - K 44-66

Redukční spojovací šroubení, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                    |  |
|--------------------|--|
| Přípoj 1           | metrický vnější cylindrický závit  |
| Tvar těsnění 1     | Vnitřní kužel 24°  |
| Přípoj 2 + 3       | metrický vnější cylindrický závit  |
| Tvar těsnění 2 + 3 | nárazové provedení   |
| Provedení          | tvar T   |
| Obsah dodávky      | s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnícím kroužkem a pojistnou maticí |
| Materiál           | Ocel   |
| Povrchová ochrana  | galvanicky potažený  |



## Výrobek

| Označení | d3<br>(mm) | G1         | Ø d2<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-35  | 15         | M 22 x 1,5 | 10           | 25         | 42         | 33         | 33         | 27         | 27 | 19 | 27 |
| K 44-51  | 15         | M 22 x 1,5 | 6            | 25         | 42         | 33         | 33         | 27         | 27 | 14 | 27 |
| K 44-66  | 18         | M 22 x 1,5 | 6            | 25         | 45         | 33         | 33         | 27         | 32 | 14 | 27 |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

K 440-28 - K 440-47 Spojovací hrdlo, tvar T, Ocel