

K 44-35 - K 44-66

Redukční spojovací šroubení, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|--|
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 24° |
| Přípoj 2 + 3 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 + 3 | nárazové provedení |
| Provedení | tvar T |
| Obsah dodávky | s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnícím kroužkem a pojistnou maticí |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | d3 (mm) | G1 | Ø d2 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-35 | 15 | M 22 x 1,5 | 10 | 25 | 42 | 33 | 33 | 27 | 27 | 19 | 27 |
| K 44-51 | 15 | M 22 x 1,5 | 6 | 25 | 42 | 33 | 33 | 27 | 27 | 14 | 27 |
| K 44-66 | 18 | M 22 x 1,5 | 6 | 25 | 45 | 33 | 33 | 27 | 32 | 14 | 27 |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 440-28 - K 440-47 Spojovací hrdlo, tvar T, Ocel