# K 44-75 - K 44-169

Hrdlové šroubení

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 1** | se závitovým těsněním prostřednictvím přítlačného kroužku a kroužku z kruhové šňůry |
| **Přípoj 2 + 3** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 2 + 3** | Vnitřní kužel 24° |
| **Provedení** | tvar T |
| **Obsah dodávky** | s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, pojistnou maticí, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem z pletené šňůry |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



## Výrobek

| Označení | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-148** | 12 | 6 | M 16 x 1,5 | 21 | 21 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 14 |
| **K 44-75** | 12 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 22 |
| **K 44-139** | 12 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 | 22 |
| **K 44-140** | 8 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 17 | 27 | 17 |
| **K 44-158** | 10 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 19 | 27 | 19 |
| **K 44-169** | 10 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 14 | 19 | 22 | 19 |

Ø d2 = vnější průměr trubky – SW = otvor klíče

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **K 440-52 / K 440-127** | Hrdlo k zašroubování, tvar T, Ocel |