

K 44-75 - K 44-169

Hrdlové šroubení

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	se závitovým těsněním prostřednictvím přitlačného kroužku a kroužku z kruhové šňůry
Přípoj 2 + 3	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 2 + 3	Vnitřní kužel 24°
Provedení	tvar T
Obsah dodávky	s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, pojistnou maticí, stahovacím kroužkem a těsnícím kroužkem z pletené šňůry
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-148	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
K 44-75	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
K 44-139	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
K 44-140	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
K 44-158	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
K 44-169	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = vnější průměr trubky – SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 440-52 / K 440-127 Hrdlo k zašroubování, tvar T, Ocel