K 44-76 - K 44-160

Hrdlové šroubení, tvar L

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	se závitovým těsněním prostřednictvím přítlačného kroužku a kroužku z kruhové šňůry
Přípoj 2 + 3	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 2 + 3	Vnitřní kužel 24°
Provedení	tvar L
Obsah dodávky	s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, pojistnou maticí, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem z pletené šňůry
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-120	6	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	14	22
K 44-76	12	-	M 16 x 1,5	21	20	28	36	21	35	17	22	22	22
K 44-142	12	8	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	17	22	27
K 44-149	12	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	22	27
K 44-121	8	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	17	22
K 44-157	10	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	19	19	27
K 44-160	10	-	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	40	14	19	19	22

Ø d2 = vnější průměr trubky – SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 440-55 - K 440-122	Hrdlo k zašroubování, tvar L, Ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.