

# K 440-23

Spojovací hrdlo, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Přípoj 1 - 3** metrický vnější cylindrický závit

**Tvar těsnění 1 - 3** nárazové provedení

**Provedení** tvar T

**Materiál** Ocel

**Povrchová ochrana** galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-23</b>	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

<b>K 44-23</b>	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
<b>K 44-24</b>	Spojovací hrdlo, tvar T, s pojistnou maticí dole
<b>K 44-25</b>	Spojovací hrdlo, tvar T, s pojistnou maticí vlevo
<b>K 44-26</b>	Spojovací hrdlo, tvar T, s pojistnou maticí dole a vlevo
<b>K 44-27</b>	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
<b>K 44-30</b>	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
<b>K 44-31</b>	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
<b>K 44-44</b>	Redukční spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a hrdlem k našroubování
<b>K 44-45</b>	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem.
<b>K 44-54</b>	Redukční spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hrdlem k našroubování
<b>K 44-72</b>	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
<b>K 44-79</b>	Spojovací hrdlo, tvar T, s pojistnou maticí