

K 440-23

Spojovací hrdlo, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1 - 3 metrický vnější cylindrický závit

Tvar těsnění 1 - 3 nárazové provedení

Provedení tvar T

Materiál Ocel

Povrchová ochrana galvanicky potažený



Výrobek

Označení	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 44-23	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
K 44-24	Spojovací hrdlo, tvar T, s pojistnou maticí dole
K 44-25	Spojovací hrdlo, tvar T, s pojistnou maticí vlevo
K 44-26	Spojovací hrdlo, tvar T, s pojistnou maticí dole a vlevo
K 44-27	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
K 44-30	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
K 44-31	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
K 44-44	Redukční spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a hrdlem k našroubování
K 44-45	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem.
K 44-54	Redukční spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hrdlem k našroubování
K 44-72	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
K 44-79	Spojovací hrdlo, tvar T, s pojistnou maticí