

K 440-23

Spojovací hrdlo, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Přípoj 1 - 3 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 - 3 | nárazové provedení |
| Provedení | tvar T |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 - G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-23 | M 22 x 1,5 | 84 | 42 | 19 |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

| | |
|---------|--|
| K 44-23 | Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí |
| K 44-24 | Spojovací hrdlo, tvar T, s pojistnou maticí dole |
| K 44-25 | Spojovací hrdlo, tvar T, s pojistnou maticí vlevo |
| K 44-26 | Spojovací hrdlo, tvar T, s pojistnou maticí dole a vlevo |
| K 44-27 | Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí |
| K 44-30 | Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí |
| K 44-31 | Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí |
| K 44-44 | Redukční spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a hrdlem k našroubování |
| K 44-45 | Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem. |
| K 44-54 | Redukční spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hrdlem k našroubování |
| K 44-72 | Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí |
| K 44-79 | Spojovací hrdlo, tvar T, s pojistnou maticí |