K 440-26

Spojovací hrdlo, přepážkové šroubení

Vlastnosti

Přípoj 1 - 3	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1 - 3	nárazové provedení
Konstrukce	pro přepážkové upevnění
Provedení	tvar T
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-26	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	34	70	54	19

SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 44-32 / K44-61	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
K 44-46	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem.
K 47-21	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, řezným kroužkem, přítlačným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hadicovým hrdlem
K 47-22	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, řezným kroužkem, přítlačným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hadicovým hrdlem

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.