

# K 440-26

Spojovací hrdlo, přepážkové šroubení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Přípoj 1 - 3</b>       | metrický vnější cylindrický závit |
| <b>Tvar těsnění 1 - 3</b> | nárazové provedení                |
| <b>Konstrukce</b>         | pro přepážkové upevnění           |
| <b>Provedení</b>          | tvar T                            |
| <b>Materiál</b>           | Ocel                              |
| <b>Povrchová ochrana</b>  | galvanicky potažený               |



## Výrobek

| Označení        | G1         | G2         | G3         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>K 440-26</b> | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 34        | 70         | 54         | 19         |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>K 44-32 / K44-61</b> | Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí                 |
| <b>K 44-46</b>          | Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem.                                  |
| <b>K 47-21</b>          | Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, řezným kroužkem, přitlačným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hadicovým hrdlem |
| <b>K 47-22</b>          | Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, řezným kroužkem, přitlačným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hadicovým hrdlem |