

K 440-28 - K 440-47

Spojovací hrdlo, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 24°
Přípoj 2 + 3	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 2 + 3	nárazové provedení
Provedení	tvar T
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 44-35 - K 44-66	Redukční spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnícím kroužkem a pojistnou maticí
K 44-38 / K 44-82	Spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem a pojistnou maticí
K 44-48	Redukční spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem a těsnícím kroužkem.
K 46-12-5 / K 46-12-9	Spojovací šroubení, tvar T se zkušební přípojkou, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnícím kroužkem a zkušební přípojkou
K 47-20	Spojovací šroubení, tvar T, Ocel