

# K 440-39

Spojovací hrdlo

## Vlastnosti

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Přípoj 1 + 2</b>       | metrický vnější cylindrický závit |
| <b>Tvar těsnění 1 + 2</b> | nárazové provedení                |
| <b>Přípoj 3</b>           | metrický vnější cylindrický závit |
| <b>Tvar těsnění 3</b>     | Vnitřní kužel 24°                 |
| <b>Provedení</b>          | tvar T                            |
| <b>Materiál</b>           | Ocel                              |
| <b>Povrchová ochrana</b>  | galvanicky potažený               |



## Výrobek

| Označení        | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | G3         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>K 440-39</b> | 6            | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24        | 28         | 42         | 24         | 19         |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>K 44-55</b>   | Redukční spojovací šroubení, tvar T, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí                |
| <b>K 46-12-6</b> | Spojovací šroubení, tvar T se zkušební přípojkou, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a zkušební přípojkou |