# K 440-55 - K 440-122

Hrdlo k zašroubování, tvar L

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 1** | nárazové provedení |
| **Přípoj 2 + 3** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 2 + 3** | Vnitřní kužel 24° |
| **Provedení** | tvar L |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



## Výrobek

| Označení | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 440-55** | 12 | 12 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 20 | 28 | 35 | 21 | 17 |
| **K 440-76** | 6 | 12 | M 12 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 24 | 38 | 17 | 17 |
| **K 440-77** | 8 | 12 | M 14 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 24 | 38 | 17 | 17 |
| **K 440-99** | 12 | 12 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |
| **K 440-108** | 10 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |
| **K 440-95** | 12 | 8 | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 32 | 17 | 17 |
| **K 440-104** | 10 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 20 | 28 | 35 | 21 | 17 |
| **K 440-111** | 10 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 24 | 40 | 17 | 14 |
| **K 440-122** | 10 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24 | 24 | 38 | 17 | 14 |

Ø d2 / Ø d3 = vnější průměr trubky – SW = otvor klíče

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **K 44-76 - K 44-160** | Hrdlové šroubení, tvar L, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, pojistnou maticí, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem z pletené šňůry |