

# K 440-55 - K 440-122

Hrdlo k zašroubování, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Přípoj 1           | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1     | nárazové provedení                |
| Přípoj 2 + 3       | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 + 3 | Vnitřní kužel 24°                 |
| Provedení          | tvar L                            |
| Materiál           | Ocel                              |
| Povrchová ochrana  | galvanicky potažený               |



## Výrobek

| Označení  | Ø d2<br>(mm) | Ø d3<br>(mm) | G1         | G2         | G3         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-55  | 12           | 12           | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 20        | 28         | 35         | 21         | 17         |
| K 440-76  | 6            | 12           | M 12 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24        | 24         | 38         | 17         | 17         |
| K 440-77  | 8            | 12           | M 14 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24        | 24         | 38         | 17         | 17         |
| K 440-99  | 12           | 12           | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24        | 24         | 42         | 17         | 17         |
| K 440-108 | 10           | 10           | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24        | 24         | 42         | 17         | 17         |
| K 440-95  | 12           | 8            | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24        | 24         | 32         | 17         | 17         |
| K 440-104 | 10           | 12           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 20        | 28         | 35         | 21         | 17         |
| K 440-111 | 10           | 10           | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24        | 24         | 40         | 17         | 14         |
| K 440-122 | 10           | 10           | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24        | 24         | 38         | 17         | 14         |

Ø d2 / Ø d3 = vnější průměr trubky – SW = otvor klíče

## Varianty produktu

|                    |  |
|--------------------|--|
| K 44-76 - K 44-160 | Hrdlové šroubení, tvar L, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, pojistnou maticí, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem z pletené šňůry |
|--------------------|--|