

K 46-1-50

Spojovací šroubení, zkušební přípojka

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------|--|
| Přípoj 1 | Hadicová přípojka |
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 | nárazové provedení |
| Přípoj 3 | Připojovací závit Vg 8 |
| Konstrukce | spojovací šroubení |
| Konstrukční doplněk | se zkušební přípojkou |
| Provedení | přímé |
| Obsah dodávky | s přesuvnou maticí, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí, zkušební přípojkou a hadicovým hrdlem |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | pro vnitřní průměr hadice (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| K 46-1-50 | 13 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | G 1/8" -28 | 25 | 76 | 33 | 47 | 27 | 27 | 27 |

SW = otvor klíče