

# K 46-12-3 - K 46-12-10

Šroubení, tvar T, zkušební přípojka

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Měřicí přípoj M 16 x 1,5
<b>Přípoj 2 + 3</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 2 + 3</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Konstrukce</b>	se zkušební přípojkou
<b>Konstrukční doplněk</b>	s ochranným víčkem
<b>Provedení</b>	tvar T
<b>Obsah dodávky</b>	s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a zkušební přípojkou
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-12-3	10	60	60	14	19	17
K 46-12-7	15	100	66	19	27	17
K 46-12-4	12	64	62	17	22	17
K 46-12-10	8	58	59	12	17	17

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

**XRT** Redukční šroubení, tvar T, hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku)