

K 46-12-6

Spojovací šroubení, tvar T se zkušební přípojkou

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|--|
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit |
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Přípoj 3 | metrický vnější cylindrický závit |
| Konstrukce | spojovací šroubení |
| Konstrukční doplněk | s přípojevacím zkušebním ventilem |
| Provedení | tvar T |
| Obsah dodávky | s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a zkušební přípojkou |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 46-12-6 | 15 | M 22 x 1,5 | 24 | 50 | 42 | 62,5 | 19 | 27 | 27 | 17 |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 440-39 Spojovací hrdlo, Ocel