# K 46-4-23 - K 46-4-40

Přepážkové šroubení k zašroubování

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Přípoj 2** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Konstrukce** | pro přepážkové upevnění |
| **Provedení** | přímé |
| **Obsah dodávky** | s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



## Výrobek

| Označení | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-4-23** | 16 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| **K 46-4-32** | 15 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 24 | 22 |
| **K 46-4-36** | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| **K 46-4-39** | 15 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| **K 46-4-40** | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 76 | 32 | 32 | 32 |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **K 460-4-6 - K 460-4-31** | Hrdlo k zašroubování, Ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*