

K 46-1-35 / K 46-1-62

Přepážkové hrdlo k zašroubování, zkušební přípojka

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------|---|
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 24° |
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 | nárazové provedení |
| Přípoj 3 | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| Konstrukce | pro přepážkové upevnění |
| Konstrukční doplněk | se zkušební přípojkou |
| Provedení | přímé |
| Obsah dodávky | s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a zkušební přípojkou |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 46-1-62 | 12 | M 22 x 1,5 | 25 | 65 | 35 | 47 | 27 | 22 | 27 |

SW = otvor klíče