

# K 46-1-35 / K 46-1-62

Přepážkové hrdlo k zašroubování, zkušební přípojka

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Přípoj 2</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 2</b>	nárazové provedení
<b>Přípoj 3</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Konstrukce</b>	pro přepážkové upevnění
<b>Konstrukční doplněk</b>	se zkušební přípojkou
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Obsah dodávky</b>	s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a zkušební přípojkou
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-1-62</b>	12	M 22 x 1,5	25	65	35	47	27	22	27

SW = otvor klíče