

# K 46-4-7 - K 46-4-42

Přepážkové šroubení s hrdlem k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Přípoj 2</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Konstrukce</b>	pro přepážkové upevnění
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Obsah dodávky</b>	s pojistnou maticí
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
<b>K 46-4-7</b>	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	54	36	22	24
<b>K 46-4-8</b>	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	40	20	27	17
<b>K 46-4-9</b>	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	43	23	27	19
<b>K 46-4-10</b>	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	12	54	36	22	24
<b>K 46-4-11</b>	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	54	34	32	32
<b>K 46-4-42</b>	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	54	34	27	24

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

**K 460-4-6 - K 460-4-31** Hrdlo k zašroubování, Ocel