

K 460-4-6 - K 460-4-31

Hrdlo k zašroubování

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Přípoj 2	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 2	nárazové provedení
Konstrukce	pro přepážkové upevnění
Provedení	přímé
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 46-4-23 - K 46-4-40	Přepážkové šroubení k zašroubování, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
K 46-4-6 / K 46-4-24	Spojovací přepážkové šroubení, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
K 46-4-7 - K 46-4-42	Přepážkové šroubení s hrdlem k zašroubování, s pojistnou maticí
K 47-07 / K 47-41	Spojovací šroubení, s přesuvnou maticí, řezným kroužkem, přítlačným kroužkem, těsnicím kroužkem, pojistnou maticí a hadicovým hrdlem