# SKM HL 3 UDK

Násuvná spojka, hrdlo

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 1** | Vnitřní kužel 24° |
| **Doplňková charakteristika** | for coupling under residual pressure |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



## Výrobek

| Označení | DN* | Typová řada | pro vnější Ø trubky (mm) | Připojovací závit | SW (mm) | Konstrukční velikost | Provozní tlak (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 HL 3 UDK** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 70 | 4 | 25 | 125 |
| **SKM 13 HL 3 UDK** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 71 | 4 | 25 | 125 |

BD = provozní tlak – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*