

# TW OW

Hadice pro cisternové vozy bez šroubovice

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Hadicový naviják pro cisternové vozy
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	oleji a benzínu odolávající tlaková hadice elektrický odpor R menší než 10.000.000 ohmů
<b>Norma</b>	NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 část 2
<b>Vnitřní vrstva</b>	NBR
<b>Vložka</b>	jedna úpletová vložka z textilu s měděným lankem
<b>Vnější vrstva</b>	NBR/SBR (s otiskem textilu)
<b>Barva</b>	černá
<b>Teplota min.</b>	-20 °C
<b>Teplota max.</b>	65 °C
<b>Média</b>	Produkty z minerálních olejů všeho druhu s max. podílem aromátů do 50%



## Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

## Příslušenství

<b>KS AL</b>	Dělená svorka, hliník
<b>KS FIX AL</b>	Přichytka ke spojení pomocí kolíků, hliník
<b>TW-TUE MG</b>	Armatura pro cisternový vůz, mosaz
<b>TW-TUEG MG</b>	Armatura pro cisternový vůz, mosaz
<b>TW-TUEG VA</b>	Armatura pro cisternový vůz, ušlechtilá ocel
<b>TW-TG VA</b>	Armatura pro cisternový vůz, ušlechtilá ocel
<b>TW-TG MG</b>	Armatura pro cisternový vůz, mosaz
<b>TW-T MG</b>	Armatura pro cisternový vůz, mosaz