

# TRP FS

Lisovaná armatura, BES

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Přípoj 1</b>          | Nátrubky                                   |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | Připojení se zářezným kroužkem             |
| <b>Zkratka</b>           | BES  |
| <b>Norma</b>             | ISO 8434-1                                 |
| <b>Obsah dodávky</b>     | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                                       |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                        |



## Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

## Výrobek

| Označení     | DN | Velikost | palce | Typová řada | D2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|----|----------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TRP 04 FS    | 5  | 3        | 3/16" | S           | 8,0        | 59,0       | 14         |
| TRP 06 FS    | 6  | 4        | 1/4"  | S           | 10,0       | 67,0       | 14         |
| TRP 06 FS 04 | 6  | 4        | 1/4"  | S           | 8,0        | 65,0       | 14         |
| TRP 06 FS 08 | 6  | 4        | 1/4"  | S           | 12,0       | 68,0       | 17         |
| TRP 08 FS    | 8  | 5        | 5/16" | S           | 12,0       | 71,0       | 17         |
| TRP 08 FS 06 | 8  | 5        | 5/16" | S           | 10,0       | 70,0       | 17         |
| TRP 10 FS    | 10 | 6        | 3/8"  | S           | 14,0       | 79,0       | 19         |
| TRP 10 FS 06 | 10 | 6        | 3/8"  | S           | 10,0       | 75,0       | 19         |
| TRP 10 FS 08 | 10 | 6        | 3/8"  | S           | 12,0       | 77,0       | 19         |
| TRP 13 FS    | 12 | 8        | 1/2"  | S           | 16,0       | 87,0       | 24         |