


Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Oblast použití | Připojovací armatura ke kovovým hadicím |
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící |
| Norma | ISO 228-1 |
| Zkratka | DKR plochý |
| Provedení | přímé |
| Materiál | Ocel (svařitelná) |



Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

| Označení | DN | PN (v barech) | G1 | S1 (mm) |
|-----------|----|---------------|----------|---------|
| WA 006 AR | 6 | 350 | G 1/4" | 19,0 |
| WA 010 AR | 10 | 350 | G 3/8" | 22,0 |
| WA 013 AR | 13 | 315 | G 1/2" | 27,0 |
| WA 016 AR | 16 | 315 | G 5/8" | 30,0 |
| WA 020 AR | 20 | 250 | G 3/4" | 32,0 |
| WA 025 AR | 25 | 200 | G 1" | 41,0 |
| WA 032 AR | 32 | 160 | G 1,1/4" | 50,0 |
| WA 040 AR | 40 | 125 | G 1,1/2" | 55,0 |
| WA 050 AR | 50 | 80 | G 2" | 70,0 |

Varianty produktu

WA AR VA Připojovací díl ... AR, VA, Ušlechtilá ocel