

WA VB RG

Připojovací díl ... VB, červená mosaz

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Oblast použití | Připojovací armatura ke kovovým hadicím |
| Přípoj 1 | palcový vnitřní cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | s kónickým těsněním |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Provedení | přímé |
| Použití | letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C |
| Provedení | třídílné šroubení |
| Materiál | Červená mosaz |



Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

| Označení | DN | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|-----------|------------|
| WA 010 VB RG | 10 | Rp 3/8" | 32,0 |
| WA 013 VB RG | 13 | Rp 1/2" | 41,0 |
| WA 020 VB RG | 20 | Rp 3/4" | 50,0 |
| WA 025 VB RG | 25 | Rp 1" | 55,0 |
| WA 032 VB RG | 32 | Rp 1.1/4" | 70,0 |
| WA 040 VB RG | 40 | Rp 1.1/2" | 75,0 |
| WA 050 VB RG | 50 | Rp 2" | 90,0 |

Varianty produktu

| | |
|-----------------|--|
| WA VB | Připojovací díl ... VB, temperovaná litina, Temperovaná litina |
| WA VB VA | Připojovací díl ... VB, VA, Ušlechtilá ocel |