


# HK 2P CSRA

## Zubové čerpadlo velikost 2 CSRA

### Vlastnosti

<b>Provedení</b>	tělo typu BH (přípevnění vpravo nahoře, vlevo dole)
<b>Roztečná kružnice otvorů tlaková strana</b>	35 / M6
<b>Roztečná kružnice otvorů sací strana</b>	40 / M6
<b>Obsah dodávky</b>	včetně spojovacího kusu
<b>Materiál</b>	Tělo: Hliník přední příruba, koncové víko: hliník



### Popis

standardní německé čerpadlo – uspořádání otvorů 60 x 60 – Ø 52 – čelist 16,8:8 – přírubové připojení

### Upozornění k objednávkám

Další verze čerpadel dodáváme na objednávku

### Výrobek

Označení	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Smysl otáčení	Počet otáček min. (rpm)	Počet otáček max. (rpm)	Hmotnost (kg)
HK 2P 41 31 CSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	levotočivý	700	3500	2,10
HK 2P 41 32 CSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	pravotočivý	700	3500	2,10
HK 2P 43 31 CSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	levotočivý	700	3500	2,20
HK 2P 43 32 CSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	pravotočivý	700	3500	2,20
HK 2P 45 31 CSRA	8,4	260	280	300	94,2	49,6	levotočivý	700	3500	2,30
HK 2P 45 32 CSRA	8,4	260	280	300	94,2	49,6	pravotočivý	700	3500	2,30
HK 2P 47 31 CSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	levotočivý	700	3500	2,40
HK 2P 47 32 CSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	pravotočivý	700	3500	2,40
HK 2P 49 31 CSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	levotočivý	700	3500	2,60
HK 2P 49 32 CSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	pravotočivý	700	3500	2,60
HK 2P 51 31 CSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	levotočivý	700	3500	2,70
HK 2P 51 32 CSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	pravotočivý	700	3500	2,70
HK 2P 53 31 CSRA	19,2	210	230	250	112,2	45,0	levotočivý	700	3000	2,80
HK 2P 53 32 CSRA	19,2	210	230	250	112,2	45,0	pravotočivý	700	3000	2,80
HK 2P 55 31 CSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	levotočivý	700	3000	2,95
HK 2P 55 32 CSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	pravotočivý	700	3000	2,95

VFU = čerpaný objem na otáčku – p1 = stálý tlak – p2 = provozní tlak – p3 = maximální tlak

### Příslušenství

GF LK	Připoj čerpadla (4 otvory)
GF LK M	Připoj čerpadla (4 otvory)
W VA W90	Šroubení, úhel 90°