

## Vlastnosti

<b>Přípoje</b>	IG 1/4"
<b>Provedení</b>	s přípoji na měření objemového proudu, tlaku a teploty
<b>Teplota min.</b>	0 °C
<b>Teplota max.</b>	90 °C
<b>Materiál</b>	Tělo z hliníku
<b>Povrchová ochrana</b>	eloxovaný
<b>Použití</b>	pro měřicí přístroj HK PTQCheck



## Popis

Nezávislá na poloze, jeden směr měření  
 Různé rozsahy měření až do 600 l/min  
 přesnost měření  $\pm 2\%$  naměřené hodnoty  
 výstupní signál: frekvence

## Upozornění k objednávkám

Další příslušenství a měřicí přístroje s rozšířenými funkcemi dodáváme na objednávku.

## Výrobek

Označení	Rozsah měřená	Tlak max. (bar)	Tlakové přetížení max. (bar)	G1	L (mm)	Hmotnost (kg)
HK 6222 025	1 až 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 až 300 l/min.	400	420	G 1,1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 až 600 l/min.	400	420	G 1,1/2"	173	1,70

## je příslušenstvím následujících produktů

HK PTQ CHECK      Digitální ruční měřicí přístroj pětikanálový

## Přídavné elementy

HK PQT      Kombinovaný měřicí kabel  
 HK PML      Samostatný měřicí kabel