

Vlastnosti

Přípoje	IG 1/4"
Provedení	s přípoji na měření objemového proudu, tlaku a teploty
Teplota min.	0 °C
Teplota max.	90 °C
Materiál	Tělo z hliníku
Povrchová ochrana	eloxovaný
Použití	pro měřicí přístroj HK PTQCheck



Popis

Nezávislá na poloze, jeden směr měření
Různé rozsahy měření až do 600 l/min
přesnost měření ± 2 % naměřené hodnoty
výstupní signál: frekvence

Upozornění k objednávkám

Další příslušenství a měřicí přístroje s rozšířenými funkcemi dodáváme na objednávku.

Výrobek

Označení	Rozsah měřená	Tlak max. (bar)	Tlakové přetížení max. (bar)	G1	L (mm)	Hmotnost (kg)
HK 6222 025	1 až 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 až 300 l/min.	400	420	G 1,1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 až 600 l/min.	400	420	G 1,1/2"	173	1,70

Je příslušenstvím následujících produktů

HK PTQ CHECK Digitální ruční měřicí přístroj pětikanálový

Přídavné elementy

HK PQT Kombinovaný měřicí kabel
HK PML Samostatný měřicí kabel