

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Přípoje | IG 1/4" |
| Provedení | s přípoji na měření objemového proudu, tlaku a teploty |
| Teplota min. | 0 °C |
| Teplota max. | 90 °C |
| Materiál | Tělo z hliníku |
| Povrchová ochrana | eloxovaný |
| Použití | pro měřicí přístroj HK PTQCheck |



Popis

Nezávislá na poloze, jeden směr měření
 Různé rozsahy měření až do 600 l/min
 přesnost měření $\pm 2\%$ naměřené hodnoty
 výstupní signál: frekvence

Upozornění k objednávkám

Další příslušenství a měřicí přístroje s rozšířenými funkcemi dodáváme na objednávku.

Výrobek

| Označení | Rozsah měřená | Tlak max. (bar) | Tlakové přetížení max. (bar) | G1 | L (mm) | Hmotnost (kg) |
|-------------|------------------|--------------------|---------------------------------|----------|-----------|------------------|
| HK 6222 025 | 1 až 25 l/min. | 400 | 420 | G 1/4" | 120 | 0,45 |
| HK 6226 300 | 15 až 300 l/min. | 400 | 420 | G 1,1/4" | 155 | 0,90 |
| HK 6228 600 | 40 až 600 l/min. | 400 | 420 | G 1,1/2" | 173 | 1,70 |

je příslušenstvím následujících produktů

HK PTQ CHECK Digitální ruční měřicí přístroj pětikanálový

Přídavné elementy

HK PQT Kombinovaný měřicí kabel
 HK PML Samostatný měřicí kabel