


Vlastnosti

| | |
|----------------------|---|
| Provedení | s přímým ovládním provedení R s minimálním vnitřním únikem |
| Provozní tlak | do 500 bar |



Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Výrobek

| Označení | Rozsah tlakového nastavení v barech | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | Přípoj P | Přípoj T | Hmotnost (kg) |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|
| HK ARE 06 100 R | 3 - 100 | 40 | 140 | 62 | G 1/4" | G 3/8" | 1,0 |
| HK ARE 06 210 R | 10 - 210 | 40 | 140 | 62 | G 1/4" | G 3/8" | 1,0 |
| HK ARE 06 350 R | 15 - 350 | 40 | 140 | 62 | G 1/4" | G 3/8" | 1,0 |
| HK ARE 06 500 R | 30 - 500 | 40 | 140 | 62 | G 1/4" | G 3/8" | 1,0 |
| HK ARE 15 15 R | 2 - 15 | 75 | 165 | 62 | G 1/2" | G 1/2" | 1,3 |
| HK ARE 15 75 R | 4 - 75 | 75 | 165 | 62 | G 1/2" | G 1/2" | 1,3 |
| HK ARE 15 150 R | 8 - 150 | 75 | 165 | 62 | G 1/2" | G 1/2" | 1,3 |
| HK ARE 15 250 R | 8 - 250 | 75 | 165 | 62 | G 1/2" | G 1/2" | 1,3 |