# HK AZ51

Jehlový uzavírací ventil 700 bar

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provozní tlak** | max. 700 bar |
| **Objemový proud** | max. 25 l/min |






## Upozornění

Dodává se bez šroubení

## Výrobek

| Označení | Funkce | Závit | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK AZ 5101** | 1 vstup / 1 výstup | 3/8" NPT | 0,77 |
| **HK AZ 5102** | 1 vstup / 2 výstupy | 3/8" NPT | 3,10 |

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Vysokotlaká hadice z termoplastu |
| **GKS** | Pryžová ochrana proti zalomení |
| **PNY 2100 HN** | Lisovaná vsuvka, AGN |
| **PHY 2100** | Lisovaná objímka, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Šroubovaná spojka - volná část |
| **SKL ZUBS SP** | Ochrana proti prachu pro SKL..SP |
| **SKF IN SP** | Šroubovaná spojka - pevná část |
| **SKF ZUBS SP** | Ochrana proti prachu pro SKF..SP |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*