
HK BFCV

3cestný průtokový regulační ventil BFCV

Vlastnosti

Provedení	pressure-compensated
Provozní tlak	max. 300 bar





Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití
Utahovací moment pro ventil velikosti 08 v hliníkovém těle: 34-41 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 08 v ocelovém těle: 47-54 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v hliníkovém těle: 47-54 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v ocelovém těle: 74-81 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v hliníkovém těle: 74-81 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v ocelovém těle: 95-102 Nm

Popis

max. odchylka: 5 %
nastavení pomocí stavěcího šroubu
proud zbytkového oleje na výstupu 2 je možné zatížit tlakem
Ventily nastavujte, pouze když nejsou pod tlakem!

Výrobek

Označení	Q min. (L/min)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	přiřazení závitové těleso	Závit	Nastavitelný rozsah u Qzap min. (L/min)	Nastavitelný rozsah u Qzap max. (L/min)	Hmotnost (kg)
HK BFCV 08 NS0 02	8	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	4,0	8,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 03	11	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	5,5	11,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 05	19	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	9,5	19,0	0,2
HK BFCV 10 NS0 08	30	45	48,3	47,3	HK GEH 38 C1030	SAE 10/3 7/8"-14UNF-2B	15,0	30,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 15	57	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	28,5	57,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 18	68	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	34,0	68,0	0,2

Qein - vstupní objemový proud – Qmax - max. objemový proud – Qmin - min. objemový proud pro regulaci

Příslušenství

HK GEH 30 AL	Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 3cestný, hliník
HK GEH 30 GGG	Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 3cestný, GGG40

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.