

HK BM150

Ruční jednocestný ventil BM 150

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|--|
| Provedení | monoblokový ventil k zabudování do potrubí |
| Obsah dodávky | bez páčky (objednává se zvlášť) |
| Provozní tlak | P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar |
| Objemový proud | max. 150 l/min (řídte se charakteristikami) |
| Připoj | P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4" |



Popis

kompaktní konstrukce

Zpětný a přetlakový ventil 90 až 220 bar, integrovaný (ventil vyžaduje nastavení)

Páčka se zářezy pro ovládání citem

Ize pouze s 1 sekci

Upozornění k objednávkám

Páčku objednávejte zvlášť - na každou sekci jednu páčku!

Ventily se dodávají v uvedeném základním provedení. Ostatní možnosti konfigurace (ovládání a typy pístů) viz obrázek.

Příklad konfigurace HKBM150A1:

- ventil typu HKBM150

- sekce 1 s pístem typu A a ovládáním 1

Výrobek

| Označení | Provedení | Hmotnost (kg) |
|-------------|--------------|---------------|
| HK BM150 A1 | 1 sekce (A1) | 8,2 |

Příslušenství

HK BM HEB Páčka a příslušenství k ručnímu ventilu BM

HK BM C0 Přetlakový ventil k ručnímu ventilu BM

Náhradní díly

HK BM KOL Píst do ručního ventilu BM

HK BM BET Ovládání k ručnímu ventilu BM