

# HK BM150

Ruční jednocestný ventil BM 150

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	monoblokový ventil k zabudování do potrubí
<b>Obsah dodávky</b>	bez páčky (objednává se zvlášť)
<b>Provozní tlak</b>	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
<b>Objemový proud</b>	max. 150 l/min (řídte se charakteristikami)
<b>Připoj</b>	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Popis

kompaktní konstrukce

Zpětný a přetlakový ventil 90 až 220 bar, integrovaný (ventil vyžaduje nastavení)

Páčka se zářezy pro ovládání citem

Ize pouze s 1 sekci

## Upozornění k objednávkám

Páčku objednávejte zvlášť - na každou sekci jednu páčku!

Ventily se dodávají v uvedeném základním provedení. Ostatní možnosti konfigurace (ovládání a typy pístů) viz obrázek.

Příklad konfigurace HKBM150A1:

- ventil typu HKBM150

- sekce 1 s pístem typu A a ovládáním 1

## Výrobek

Označení	Provedení	Hmotnost (kg)
HK BM150 A1	1 sekce (A1)	8,2

## Příslušenství

HK BM HEB Páčka a příslušenství k ručnímu ventilu BM

HK BM C0 Přetlakový ventil k ručnímu ventilu BM

## Náhradní díly

HK BM KOL Píst do ručního ventilu BM

HK BM BET Ovládání k ručnímu ventilu BM