HK BM150

Ruční jednocestný ventil BM 150

Vlastnosti

Provedení	monoblokový ventil k zabudování do potrubí
Obsah dodávky	bez páčky (objednává se zvlášť)
Provozní tlak	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
Objemový proud	max. 150 l/min (řiďte se charakteristikami)
Přípoj	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Popis

kompaktní konstrukce
Zpětný a přetlakový ventil 90 až 220 bar, integrovaný (ventil vyžaduje nastavení)
Páčka se zářezy pro ovládání citem
lze pouze s 1 sekcí

Upozornění k objednávkám

Páčku objednávejte zvlášť - na každou sekci jednu páčku!
Ventily se dodávají v uvedeném základním provedení. Ostatní možnosti konfigurace (ovládání a typy pístů) viz obrázek.
Příklad konfigurace HKBM150A1:
- ventil typu HKBM150
- sekce 1 s pístem typu A a ovládáním 1

Výrobek

Označení	Provedení	Hmotnost (kg)
HK BM150 A1	1 sekce (A1)	8,2

Příslušenství

HK BM HEB	Páčka a příslušenství k ručnímu ventilu BM
HK BM C0	Přetlakový ventil k ručnímu ventilu BM

Náhradní díly

HK BM KOL	Píst do ručního ventilu BM
HK BM BET	Ovládání k ručnímu ventilu BM

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.