

# HK BM70

Ruční jednocestný ventil BM 70

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	monoblokový ventil k zabudování do potrubí
<b>Obsah dodávky</b>	bez páčky (objednává se zvlášť)
<b>Provozní tlak</b>	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
<b>Objemový proud</b>	max. 70 l/min (řídíte se charakteristikami)
<b>Přípoj</b>	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



## Popis

kompaktní konstrukce

Zpětný a přetlakový ventil 90 až 220 bar, integrovaný (ventil vyžaduje nastavení)

Páčka se zářezy pro ovládání citem

až 6 sekcí

## Upozornění k objednávkám

Páčku objednávejte zvlášť - na každou sekci jednu páčku!

Ventily se dodávají v uvedeném základním provedení. Ostatní možnosti konfigurace (ovládání a typy pístů) viz obrázek.

Příklad konfigurace HKBM70A1L12:

- ventil typu HKBM70
- sekce 1 s pístem typu A a ovládáním 1
- sekce 2 s pístem typu L a ovládáním 12

## Výrobek

Označení	l (mm)	L (mm)	Provedení	Hmotnost (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sekce (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sekce (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sekce (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sekce (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sekce (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sekce (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sekce (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sekcí (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sekcí (6xA1)	16,0

## Příslušenství

HK BM HEB	Páčka a příslušenství k ručnímu ventilu BM
HK BM C0	Přetlakový ventil k ručnímu ventilu BM
HK BM MS	Mikrotlačítko k ručnímu ventilu BM

## Náhradní díly

HK BM KOL	Píst do ručního ventilu BM
HK BM BET	Ovládání k ručnímu ventilu BM