# HK DH01
Ruční jednocestný ventil NG 6

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | 4/2cestný ventil nebo 4/3cestný ventil |
| **Provozní tlak** | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar |
| **Objemový proud** | max. 50 l/min (řiďte se charakteristikami) |
| **Přípoj** | ISO/Cetop 03 NG6 |
| **Upevnění** | 4 ks šroubů s vnitřním šestihranem M5 × 50 12,9 |






## Popis
Mechanické ovládání ruční páčkou
Páčka se montuje na stranu A

## Upozornění k objednávkám
Další zapojení a provedení na objednávku

## Výrobek

| Označení | Druh | překrytí | Typ pístu | | Provedení | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DH01 20** | 4/2 | záporný (otevřený) | 0 | [PB/AT]-[PA/BT] | Vracení pružiny do výchozí polohy | 1,6 |
| **HK DH01 21** | 4/2 | kladný (zavřený) | 1 | [PB/AT]-[PA/BT] | Vracení pružiny do výchozí polohy | 1,6 |
| **HK DH01 50** | 4/2 | záporný (otevřený) | 0 | [PB/AT]-[PA/BT] | 2 aretace | 1,6 |
| **HK DH01 51** | 4/2 | kladný (zavřený) | 1 | [PB/AT]-[PA/BT] | 2 aretace | 1,6 |
| **HK DH01 10** | 4/3 | záporný (otevřený) | 0 | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | vracení pružiny do polohy 0 | 1,6 |
| **HK DH01 11** | 4/3 | kladný (zavřený) | 1 | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | vracení pružiny do polohy 0 | 1,6 |
| **HK DH01 13** | 4/3 | kladný (zavřený) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vracení pružiny do polohy 0 | 1,6 |
| **HK DH01 14** | 4/3 | záporný (otevřený) | 4 | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | vracení pružiny do polohy 0 | 1,6 |
| **HK DH01 40** | 4/3 | záporný (otevřený) | 0 | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 3 aretace | 1,6 |
| **HK DH01 41** | 4/3 | kladný (zavřený) | 1 | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 3 aretace | 1,6 |
| **HK DH01 43** | 4/3 | kladný (zavřený) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 3 aretace | 1,6 |
| **HK DH01 44** | 4/3 | záporný (otevřený) | 4 | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 3 aretace | 1,6 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |