HK DH04/05

Jednocestný ventil NG6, hydraulicky ovládaný

Vlastnosti

Provedení	4/2cestný ventil nebo 4/3cestný ventil
Provozní tlak	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
Objemový proud	max. 50 l/min (řiďte se charakteristikami)
Přípoj	ISO/Cetop 03 NG6
Upevnění	4 ks šroubů s vnitřním šestihranem M5 × 50 12,9





Popis

Hydraulické ovládání s nouzovým ručním ovládáním
Min. ovládací tlak 3 bar / max. ovládací tlak 70 bar / doporučený ovládací tlak 30 bar
Závit na přípoji ovládacího tlaku IG 1/8"

Upozornění k objednávkám

Další zapojení a provedení na objednávku

Výrobek

Označení	Druh	překrytí	Typ pístu		Provedení	Hmotnost (kg)
HK DH04 31 2	4/2	kladný (zavřený)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Vracení pružiny do výchozí polohy	1,2
HK DH05 51 2	4/2	kladný (zavřený)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 vnější vrstvy uchycené pomocí západek	1,2
HK DH05 10	4/3	záporný (otevřený)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	1,2
HK DH05 11	4/3	kladný (zavřený)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	1,2
HK DH05 13	4/3	kladný (zavřený)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Příslušenství

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.