# HK DHA

Magnetický jednocestný ventil NG 6, chráněný proti explozi

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | 4/2cestný ventil nebo 4/3cestný ventil |
| **Obsah dodávky** | s cívkou 24 V stejnosm.<br>bez kabelových průchodek se závitem |
| **Provozní tlak** | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 120 bar |
| **Objemový proud** | max. 70 l/min (řiďte se charakteristikami) |
| **Přípoj** | ISO/Cetop 03 NG6 |
| **Upevnění** | 4 ks šroubů s vnitřním šestihranem M5 × 50 12,9 |






## Popis

Elektrické ovládání s magnety chráněnými proti explozi typ OA / 24 V stejnosm.
Magnety s typovou zkouškou podle ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3
Příkon magnetů 8 W
Připojovací závit magnetů GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (konický)
Připojovací závit magnetů M: M20x1,5 UNI-4535
Přístup k vnitřní svorkovnici magnetů po sejmutí horní části cívky
Max. objemový proud 70 l/min při p = 100 bar
Max. objemový proud 40 l/min při p = 210 bar
Max. objemový proud 20 l/min při p = 320 bar

## Upozornění k objednávkám

Další zapojení a provedení na objednávku
Kabelové průchodky se závitem HK PA MC GK nebo HK PAM MC M objednávejte zvlášť.

## Výrobek

| Označení | Druh | překrytí | Typ pístu | | Provedení | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DHA 0631 2 GK 24** | 4/2 | kladný (zavřený) | 1 | [PB/AT]-[PA/BT] | Vracení pružiny do výchozí polohy | 1,5 |
| **HK DHA 0631 2 M 7 24** | 4/2 | kladný (zavřený) | 1 | [PB/AT]-[PA/BT] | Vracení pružiny do výchozí polohy | 1,5 |
| **HK DHA 0710 GK 24** | 4/3 | záporný (otevřený) | 0 | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | vracení pružiny do polohy 0 | 1,8 |
| **HK DHA 0711 GK 24** | 4/3 | kladný (zavřený) | 1 | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | vracení pružiny do polohy 0 | 1,8 |
| **HK DHA 0713 GK 24** | 4/3 | kladný (zavřený) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vracení pružiny do polohy 0 | 1,8 |
| **HK DHA 0713 M 7 24** | 4/3 | kladný (zavřený) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vracení pružiny do polohy 0 | 1,8 |
| **HK DHA 0714 GK 24** | 4/3 | záporný (otevřený) | 4 | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | vracení pružiny do polohy 0 | 1,8 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **HK PA MC** | Kabelová průchodka se závitem v provedení Ex |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*